



Congélateurs -86°C

Coffre 50 litres

GAMME DE TEMPERATURE DE -10°C à -86°C

- **COMPACT**
- **ERGONOMIQUE**
- **SILENCIEUX**

Modèle	LA-50-86
Capacité	50 l
Dimensions ext.l x p x h	560 x 600 x 910 mm
Dimensions int.l x p x h	340 x 340 x 410 mm
Alimentation	230V 1phase 50Hz
Poids	66 Kg
Puissance absorbée démarrage	360 W
Puissance dégagée	200 W



Système de réfrigération sans CFC.

Compresseur SC12

Condenseur refroidit par air ventilé

Temps de descente en température 3h

Contrôle de la température précis par un régulateur électronique

Ecran LCD pour l'affichage de la température intérieure

Interrupteur marche / arrêt avec voyant de mise sous tension

Voyants d'alarme: alarme de température haute et basse.



Boutons de réglage du point de consigne et les alarmes haute et basse

Affichage digital de la température intérieure

Consigne réglable de -10 à 86°C

Verrouillage du clavier d'interface par code possible

Précision : 1°C

Alarmes

Haute et basse température

Certificat

CE ,ISO9001, ISO14001, ISO13485



Construction

Cuve intérieure acier inoxydable
Cuve extérieure tôle peinte
Isolation mousse de polyuréthane



Passage de cuve diamètre 40mm pour caractérisation, qualification ou surveillance de la température.



Poignée ergonomique et fermeture à clé pour limiter l'accès à l'intérieur de l'appareil aux personnes autorisées.

Appareil monté sur 4 roulettes pivotantes avec freins

Options

Installation d'un système d'enregistrement et de traçabilité (radio ou filaire) de la température sur informatique.

Installation report d'alarme par transmetteur téléphonique.

Racks et Cryoboites

