

-50°C



Congélateur
basse température



Contrôle par microprocesseur

- Contrôle de la température par un microprocesseur avec une précision de 1°C
- Affichage digital de la température
- Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - Porte ouverte - Voltage faible – défaut système – Filtre colmaté – batterie faible.
- Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs
- Clavier protégé par mot de passe



Construction

DW-FL 90 ET 270

Température de -10 à -45°C

- Système de fermeture à clé
- Isolation en mousse de polyuréthane 100mm
- Intérieur ABS Extérieur époxy haute résistance - Tiroirs

DW-FL531

Température de -10 à -55°C

- Système de fermeture à clé
- Monté sur 4 roulettes pivotantes
- Intérieur acier inoxydable – 3 étagères réglables – double joint - Extérieur peinture époxy haute résistance
- Enregistreur de température
- Batterie de secours 72h



Système de réfrigération

- Compresseur simple étage - Refroidissement homogène, rapide et silencieux
- Condenseur de grande surface refroidi par air ventilé

Modèle	Capacité (l)	Puissance Max/ Moyenne (W)	Dim. extérieures (L*p*h) mm	Dim. intérieures (L*p*h) mm	Poids (kg)
DW-FL90	90	300	544*623*842	390*410*539	45
DW-FL270	270	350	600*620*1750	410*414*1112	65
DW-FL531	531	1000	840*940*1999	662*600*1330	235

-45°C



Congélateur horizontal
basse température

Température ajustable
de -10 à -45°C

1



Contrôle par microprocesseur

- Contrôle de la température par un microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - défaut système
- Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs



Construction

- Système de fermeture à clé
- Monté sur 4 roulettes pivotantes
- Isolation en mousse de polyuréthane 90 mm
- Intérieur acier inoxydable - Extérieur peinture époxy haute résistance
- Panier en fil inox



Système de réfrigération

- Refroidissement homogène, rapide et silencieux – Fonction boost

Modèle	Capacité (l)	Puissance Max/Moyenne(W)	Dim. extérieures (L*I*h) mm	Dim. intérieures (L*I*h) mm	Poids (kg)
DW-FW251	251	265	1204*730*968	1050*430*556	90
DW-FW351	351	300	1554*730*968	1300*430*627	102