



Lyophilisateurs -55°C et -80°C

Capacité 3 litres



Pompe à vide et raccords fournis

CARACTERISTIQUES

- Deux touches de démarrage indépendantes pour la réfrigération et le vide.
- Affichage digital de la température et de la mesure du vide.
- Piège et plan de travail en inox
- Possibilité de pré-congélation 4 plateaux de 0,9 à 1,2l.
- Pompe à vide et flexible de raccordement fournis
- Pompe équipé d'un clapet anti-retour.

TEMPERATURE DU PIEGE FROID

Modèle	LA-FD-80	LA-FD-55
Piège	-80°C	-55°C
Capacité	3 litres	
Dimensions	405 x 630 x (320+480) mm	
Dimensions du piège	Φ215 x haut. 130 mm	
Alimentation	220-240 V- 1 Ph	



Accessoires



Chambre acrylique
Manifold
Bouchage manuel



Chambre acrylique
Manifold



Chambre acrylique

ACCESSOIRES

- Manifold 8 ports avec vannes et raccords.
8 ballons de capacités : 50ml, 100ml, 250ml, 500ml
- Compartiment à vide en acrylique transparent.
Φ260 x 460 mm
Etagères 4 x Φ 200 mm
- Système de bouchage manuel sous vide.

Accessoires	Référence
Chambre acrylique	I
Chambre acrylique + manifold.	IC
Chambre acrylique + manifold +Bouchage manuel sous vide	ICB